



# ARADOS

## SUBSOLADORES

O preparo de solo com as especificações ideais para a sua atividade: conheça a linha de arados de 1,30m até 3,25m.

| Implemento IBL                 | AS 3<br>s/p seg | AS 5<br>Leve | AS 5<br>Júnior | ASH 5<br>c/p seg | ASH 7<br>c/p seg | ASH 9<br>c/p seg | ASH 11<br>c/p seg | ASH 5<br>s/p seg | ASH 7<br>s/p seg | ASH 9<br>s/p seg | ASH 11<br>s/p seg | ASHP 5<br>s/p seg | ASHP 7<br>s/p seg | ASHP 9<br>s/p seg | ASHP 11<br>s/p seg | ASF 5    | ASF 7    | ASF 9    | ASD 5<br>(desarme) | ASD 7<br>(desarme) | ASD 9<br>(desarme) |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Largura de Trabalho            | 1,40            | 1,30         | 1,60           | 1,70             | 2,30             | 2,70             | 3,25              | 1,70             | 2,30             | 2,70             | 3,25              | 1,70              | 2,30              | 2,70              | 3,25               | 1,70     | 2,30     | 2,70     | 1,85               | 2,70               | 3,40               |
| Potência Requerida por garra** | 8 a 11CV        | 8 a 11CV     | 8 a 11CV       | 8 a 11CV         | 8 a 11CV         | 8 a 11CV         | 8 a 11CV          | 8 a 11CV         | 8 a 11CV         | 8 a 11CV         | 8 a 11CV          | 8 a 11CV          | 8 a 11CV          | 8 a 11CV          | 8 a 11CV           | 8 a 11CV | 8 a 11CV | 8 a 11CV | 15 a 20CV          | 15 a 20CV          | 15 a 20CV          |

\*Padrão CAT I, II e Agrale 4.100 / 4.200

\*\*Dependendo da profundidade de subolagem e tipo de solo.

| Opcionais | AS Júnior<br>Rodas de regulagem de profundidade<br>Kit Destorroador | ASF 5<br>Cabeçote Duplo: Com regulagem<br>das garras no chassi | ASHP 7<br>Rodas de regulagem de profundidade<br>Kit Destorroador e Cabeçote duplo<br>Disponível também ASHP 5, ASHP 9 e ASHP 11 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|