



# TRITURADORES

Robustos e para alta produtividade, os trituradores da IBL são indicados em fábricas de rações, comércio de triturados para a pecuária ou para o trato diário de animais.



Implemento IBL	Potência Necessária		Diâmetro da Polia Plana	Diâmetro da Polia	Número de Correias	Rotação de Trabalho	Nº de Martelos Reversíveis	Produção por Hora: Cereais	Grão Úmido 35%	Forragens: Cana, Capim e Mandioca	Tamanho da Peneira	Peso
	Motor Diesel	Motor Elétrico										
IBL CI-FM	--	2CV	--	--	--	3.500 rpm	12	Até 900kg/h	Até 1.000kg/h	Até 1.000kg/h	94mm x 540mm	54kg (com motor)
Triturão L2F	7CV	7,5CV	87mm	WB-115mm	3	3.200 rpm	24	Até 2.400kg/h	Até 3.600kg/h	Até 3.000kg/h	195mm x 640mm	127kg
Triturão 48	60CV	25CV	--	WB-115mm	5	3.200 rpm	48	Até 4.000kg/h	Até 12.000 kg/h	Até 6.000kg/h	380mm x 648mm	265kg

\*No momento do pedido, opta por 3 peneiras dentre as seguintes: 1,5mm / 2mm / 2,5mm / 3mm / 3,5mm / 4,75mm / 6mm / 8mm / 10mm / 12mm / 14mm / 16mm. A produção horário dos trituradores IBL é proporcional ao diâmetro dos furos da peneira.

\*Teste realizado com peneira 12mm. Todos os modelos com exclusivo sistema IBL de fecho rápido.

Acompanha disjuntor / Faca picadora e peneiras para cereais e forragens