



CARRETAS

FORRAGEIRAS HIDRÁULICAS

Capacidade de carga e facilidade na hora da descarga. Conheça a linha de Carretas Forrageiras IBL, com capacidade de carga de 5,3m³ a 15m³

As Carretas Forrageiras da IBL são caracterizadas pela praticidade e versatilidade. Oferecem agilidade e são duráveis e preparadas para suportar os desafios do homem do campo. Robustos e seguros, se caracterizam como uma ótima opção e um excelente investimento para dinamizar os trabalhos na propriedade.

Implemento IBL	Volume da Caçamba	Altura Total com Pneus*	Comprimento Total	Largura Total	Dimensões Externas (AxLxC)	Capacidade de Carga	Rodado	Informações Adicionais	Tempa Traseira	Opcional
CA 65	6m ³	2,15m	5,30m	2m	1 x 1,86 x 3,7m	4.500kg	4 16" x 6 Furos	Freios Incluídos	Tampa traseira com trava e abertura horizontal	Rosca transportadora acionada por motor hidráulico
CFHR 5.300	5,30m ³	2,47m	4,50m	1,96m	1,5 x 1,9 x 3m	4.700kg	Tanden 16" ou Duplo 16"	Tampas Removíveis	Tampa traseira com trava e abertura horizontal	Rosca transportadora acionada por motor hidráulico
CFH 6.000	5,70m ³	2,25m	4,40m	1,93m	1,4 x 1,9 x 3m	4.700kg	Tanden 16" ou Duplo 16"		Tampa traseira com trava, abertura lateral e horizontal	Rosca transportadora acionada por motor hidráulico
CFH 7.000	7m ³	2,55m	5m	2,16m	1,2 x 2,1 x 3,5m	6.000kg	Tanden 16" Duplo 16" ou 22,5"		Tampa traseira com trava, abertura lateral e horizontal	Rosca transportadora acionada por motor hidráulico; Pneus 11/15; Rodas 15,5" x 13" Alta Flutuação
CFHR 7.000	7m ³	2,55m	5m	2,16m	1 x 2 x 3,4m	6.000kg	Tanden 16" Duplo 16" ou 22,5"	Tampas Removíveis	Tampa traseira com trava e abertura horizontal	Rosca transportadora acionada por motor hidráulico
CFH 10.000	10m ³	2,55m	5m	2,16m	1,6 x 2,1 x 3,5m	6.000kg	Tanden 16" ou 11L15 Duplo 16"	Freios Incluídos Grande Volume de Carga	Tampa traseira com trava, abertura lateral e horizontal	Rosca transportadora acionada por motor hidráulico; Pneus 11/15; Rodas 15,5" x 13" Alta Flutuação
CFI 9.000	9m ³	3m	6,2m	2,30m	1,38 x 2,2 x 4,6m	9.500kg	Tanden 13 x 15,5 Alta Flutuação		Tampa traseira com trava, abertura lateral e horizontal	Rosca transportadora acionada por motor hidráulico; freios hidráulicos
CFI 12.000	12m ³	3m	6,2m	2,30m	1,72 x 2,2 x 4,6m	9.500kg	Tanden 13 x 15,5 Alta Flutuação		Tampa traseira com trava, abertura lateral e horizontal	Rosca transportadora acionada por motor hidráulico; freios hidráulicos
CFI 15.000	15m ³	3m	6,2m	2,30m	2,03 x 2,2 x 4,6m	9.500kg	Tanden 13 x 15,5 Alta Flutuação		Tampa traseira com trava, abertura lateral e horizontal	Rosca transportadora acionada por motor hidráulico; freios hidráulicos

*Altura da descarga varia conforme o terreno e o estado/altura do pneu / Carretas fornecidas sem freios (exceto CA 65 e CFH 10.000) / Pneus não incluídos / Todos os modelos com exclusivo sistema IBL de fecho rápido, pino de segurança e basculamento 45°.