



ARADOS

SUBSOLADORES

O preparo de solo com as especificações ideais para a sua atividade: conheça a linha de arados de 1,30m até 3,25m.

Implemento IBL	AS 3 s/p seg	AS 5 Leve	AS 5 Júnior	ASH 5 c/p seg	ASH 7 c/p seg	ASH 9 c/p seg	ASH 11 c/p seg	ASH 5 s/p seg	ASH 7 s/p seg	ASH 9 s/p seg	ASH 11 s/p seg	ASHP 5 s/p seg	ASHP 7 s/p seg	ASHP 9 s/p seg	ASHP 11 s/p seg	ASF 5	ASF 7	ASF 9	ASD 5 (desarme)	ASD 7 (desarme)	ASD 9 (desarme)
Largura de Trabalho	1,40	1,30	1,60	1,70	2,30	2,70	3,25	1,70	2,30	2,70	3,25	1,70	2,30	2,70	3,25	1,70	2,30	2,70	1,85	2,70	3,40
Potência Requerida por garra**	8 a 11CV	8 a 11CV	8 a 11CV	8 a 11CV	8 a 11CV	8 a 11CV	8 a 11CV	8 a 11CV	8 a 11CV	8 a 11CV	8 a 11CV	8 a 11CV	8 a 11CV	8 a 11CV	8 a 11CV	8 a 11CV	8 a 11CV	8 a 11CV	15 a 20CV	15 a 20CV	15 a 20CV

*Padrão CAT I, II e Agrale 4.100 / 4.200

**Dependendo da profundidade de subolagem e tipo de solo.

Opcionais	AS Júnior Rodas de regulagem de profundidade Kit Destorroador	ASF 5 Cabeçote Duplo: Com regulagem das garras no chassi	ASHP 7 Rodas de regulagem de profundidade Kit Destorroador e Cabeçote duplo Disponível também ASHP 5, ASHP 9 e ASHP 11
-----------	---	--	---